

N - CLITOL A

Solvente especial para fortes oleosidades

Composição:

N – CLITOL A é um produto concebido à base de solventes derivados de petróleo, com alto poder desengordurante, inibidores de corrosão, dispersantes, penetrantes e emulsionantes.

Características:

Aspecto: Líquido, transparente.

Cor: Incolor

Aroma: Característico, ligeiro a solventes.

Densidade: 0,815 /Kg/dm³ ± 50 gramas

Índice de Refracção: 1,450 - 1,460

Propriedades:

N – CLITOL A dissolve e emulsiona rapidamente todo o tipo de gorduras, inclusive óleos pesados, alcatrão, etc., sem afectar as superfícies tratadas.

- Não emite vapores perigosos
- Não contém benzeno
- Não contém agentes cáusticos ou corrosivos
- Pode ser diluído com petróleo ou gasóleo.
- Não ataca as pinturas.

Campo de aplicação:

N – CLITOL A é especialmente indicado para a lavagem e desengorduramento exterior de motores, peças de motor, pavimentos industriais com grandes camadas de óleo, injectores, peças, maquinaria em todas as instalações industriais, limpeza de alcatrão nas centrais de betão, nos veículos de transporte e retirar ceras em carros novos.

Modo de emprego:

N – CLITOL A pode ser utilizado por pulverização ou imersão, deixando actuar durante 10 minutos e lavando em seguida com água. **N – CLITOL A** torna-se um produto bastante económico dado que pode ser aplicado puro ou diluído em petróleo ou gasóleo até 1/40 e em situações especiais pode ser diluído em água até 1/10.

Armazenagem:

Recomenda-se a sua armazenagem em locais afastados de chamas vivas e fontes de ignição.

N SOLUÇÕES